




Modellübersicht

Verspannte Anlage

Einsatz: Rechteckfenster



RV24

Raffplissee mit Bediengriff verspannt mit je zwei Spannfixierungen unten und oben, Paket frei beweglich.

Produktbeschreibung

Die gerafften Stoffe können von oben nach unten und von unten nach oben geschoben werden.

Montagebeschreibung

Das Raffplissee kann in den Rahmen montiert werden. Die Montage mit Klemmträgern ist möglich.

Technische Daten:

Maximale Bestellgrößen	Typ RV24 (100 % Polyester)
Breite min.	30 cm
Breite max.	132 cm
Höhe max.	220 cm

Schienenfarben:

weiß = standard

Pflegehinweise

Allgemeine Hinweise

Material: 100 % Polyester
Reinigung & Pflege: waschbar, Feinwäsche bis 30°C
Bügeln: kurz auf niedrigster Stufe (1 Punkt) dämpfen

Vor der Wäsche: Entfernen des Stoffes von der Anlage:

Stoff vom Klettband (Schiene) lösen.

Die Haken an der Rückseite des Stoffes aus den Spannschnüren der Anlage ausfädeln.

Anschließend die Haken wieder verschließen.

Die Haken verbleiben bei der Wäsche am Stoff (wichtig).

Der Stoff kann jetzt wie vorab beschrieben gewaschen werden.

Nach der Wäsche: Montage des Stoffes an der Anlage:

Haken von unten nach oben in die Spannschnüre einhängen.

Anschließend das Klettband andrücken.

Behang/Anlage zusammenschieben und den Stoff gegebenenfalls von Hand in Falten legen.

