

Liedeco®

Montageanleitung

Seitenzugrollo

Bitte lesen Sie vor Montage der Rollos diese Anleitung komplett durch.

Für die Montage benötigen Sie: Wasserwaage, Kreuzschlitzschraubendreher, Bohrmaschine und Betonbohrer \varnothing 6mm.

Montage

Die Rolloträger(1+2)Abb.1, unterscheiden sich durch die Aufnahmestifte des Rollos. Rolloträger(1)= Vierkantstift, Rolloträger(2)= Rundstift. Beide Rolloträger sind für die Wand-, Decken- und Fensterflügelmontage konstruktiv ausgelegt.

Das Befestigungsmaterial ist nur für Massivwände geeignet, bei anderen Wänden müssen Spezialdübel verwendet werden. Vor dem Bohren den Verlauf von Strom- und Wasserleitungen unbedingt überprüfen und berücksichtigen.

Montieren Sie zunächst die Seitenzugmechanik(3) und die Rollohalter(4)Abb.1 in die Rollowelle. (Beachten Sie die gewünschte Bedienseite) Reißen Sie die Bohrung eines Rolloträgers an und befestigen Sie ihn. Markieren Sie den Sitz des zweiten Rolloträgers mit der Wasserwaage. Den genauen Abstand erreichen Sie, indem Sie das Rollo zunächst in den Rolloträger(1) stecken und Rolloträger(2) dann anreißen und befestigen können.

Beachten Sie, dass die Auszugslänge der Rollos max: 180cm beträgt.

Pflegehinweis: alle Rollos sind abwaschbar und knitterfrei

Wichtige Information siehe Rückseite

Achtung wichtig !!!


Befestigung des Kettenstoppers (5).

Nach der Montage rollen sie das Rollo so weit ab, dass sich noch mindestens eine Wicklung des Stoffes auf der Welle befindet. Setzen sie dann den Kettenstopper (5) direkt unter das Getriebe auf den vorderen Teil der Kette, um zu verhindern, dass sich bei dem komplett ausgerollten Rollo der Stoff von der Welle löst.


Achtung!

Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren, Ketten oder Gurten zum Ziehen sowie Schnüre zur Betätigung von Fensterabdeckungen strangulieren. Sie können sich ebenfalls Schnüre um den Hals wickeln. Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen.

Montageanleitung Kettenhalter



Kugelkette in den Kettenhalter einhängen



Entfernen Sie nun die Schutzfolie vom doppelseitigem Klebeband (1) und befestigen Sie den Kettenhalter an gewünschter Position mit dem Klebestreifen am Fensterrahmen. (2)